

Mini-secoueur pour immunologie 2 ou 4 microplaques

vitesse maxi
1200 tr/min



- ▶ livré avec plate-forme 2 plaques
- ▶ fonctionnement continu, sans à-coup



- moteur électro-commuté sans balais, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 24 heures
- mode "continu" jusqu'à 7 jours
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- affichage digital en alternance vitesse et temps
- livré avec plate forme pour 2 microplaques, plate-forme pour 4 microplaques en option

vitesse	150 à 1200 tr/min
capacité	2 plaques
orbite	Ø 2 mm
dim. / poids	220 x 205 x h90 mm / 2 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur	VX4750
Plate-forme 4 plaques	VX4751

Secoueur 4 ou 8 microplaques

vitesse maxi
2850 tr/min



- agitation type vortex
- mélange homogène dans tous les puits des microplaques
- pour microplaques 96 ou 384 puits de tous modèles
- utilisable en chambre froide ou en incubateur
- affichage digital : vitesse et temps
- programmation du temps d'impulsion de 0,1 seconde à 99 minutes
- livré avec un plateau pour 4 microplaques, plateau supplémentaire en option

vitesse	500 à 2850 tr/min
capacité	4 / 8 plaques
orbite	Ø 1 mm
fonctionnement	0,1 à 99 min ou en continu
dim. / poids	335 x 240 x h165 mm / 3,8 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur de microplaques	SN1070
Plateau 4 plaques supplémentaires avec fixations	SN1071

Secoueur digital 4 microplaques

vitesse maxi
1500 tr/min



- moteur électro-commuté sans balais, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- double affichage LED : vitesse et temps
- système de fixation des plaques simple et rapide
- minuterie : 99 h 99 min ou en continu
- fonctionnement temporisé ou en continu
- vitesse et durée d'agitation programmables
- affichage digital simultané : temps et vitesse
- plaque de support en aluminium


vitesse	200 à 1500 tr/min
capacité	4 microplaques
plate-forme	213 x 141 x 13 mm
orbite	Ø 3 mm
dim. / poids	290 x 270 x 120 mm / 6,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur	VX4600

Mini-secoueur 1 microplaque

vitesse maxi
1800 tr/min



- ▶ stable et très silencieux
- ▶ format "mini", pour utilisation sous hotte ou en chambre froide



- minuterie 0 à 99 minutes ou mode continu
- pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- attaches amovibles pour clipser les plateaux
- affichage digital de la vitesse et du temps
- moteur sans balais longue durée
- livré avec un socle en mousse pour 20 microtubes 1,5 / 2,0 ml et un lot d'attaches pour microplaque

vitesse	300 à 1800 tr/min
capacité	20 µtubes / 1 microplaque
orbite	Ø 2 mm
dim. / poids	127 x 85 x h86 mm / 1,4 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur	NU1021