

Station d'enrobage complète écran tactile



▶ grande surface de travail

- station d'enrobage trimodulaire : trois modules distincts dans une structure robuste
- flexibilité des modules : positionnement des consoles cryo et thermique à droite ou à gauche de l'unité de distribution, au choix de l'utilisateur

1 console principal : unité de distribution

- programmable : allumage et extinction automatiques quotidiens ou hebdomadaires
- éclairage par double bandeau LED bleu clair antiéblouissant, orientable
- système d'aspiration de vapeur avec filtre à charbon actif
- loupe amovible
- réservoir de paraffine liquide : 6 litres
- 2 bacs amovibles pour le stockage de cassettes de paraffine, capacité 1,8 litre chacun
- contrôle de la température par thermostat

- électronique à microprocesseur
- températures de travail : amb à +80°C
- possibilité de régler 2 températures distinctes entre les bacs pour cassettes de paraffine et le plan de travail
- surface refroidie par effet Peltier : de ambiante à -10°C
- distribution de paraffine par commande manuelle, par insertion de la cassette ou par pédale (incluse)
- drainage rapide du surplus de paraffine sur le plan de travail vers 2 tiroirs accessibles devant l'appareil
- alimentation : 230 V. / 60 Hz
- dim : 600 x 650 x h 460 mm / 30 kg



2

1

3 console simple compatiiment

2 console cryo

- surface réfrigérée en Téflon, capacité 80 cassettes
- température : 0 à -20°C, incrément de 1°C
- couvercle en plexiglas pour le maintien de la température et la prévention de formation de glace
- alimentation : 230 V. / 60 Hz
- dim : 410 x 630 x h 440 mm / 24 kg

3 Console thermique simple ou double compartiment

- température : amb. à +85°C, réglage par incrément de 1°C
- console simple : 1 bassin amovible pour paraffine : 330 x 330 x h50mm / 3 litres
- console double : 2 bassins amovibles pour paraffine :
supérieur : 320 x 250 x h100mm / 5,5 litres
inférieur : 330 x 330 x h50mm / 3 litres
- dim. / poids : 410 x 630 x h440 mm / 9 kg



3 console double compatiiment

référence **Prix HT**
TEC2810 Station complète

Stations d'inclusion



1

Caractéristiques générales

- programmable : allumage et extinction automatiques quotidiens ou hebdomadaires
- système d'aspiration des vapeurs
- réservoir de paraffine principal capacité 6 litres
- 2 bacs amovibles pour le stockage de cassettes de paraffine, capacité 1,4 litre chacun
- possibilité de régler 2 températures distinctes entre les bacs pour cassettes de paraffine et le plan de travail
- loupe amovible incluse
- pédale de distribution de paraffine incluse
- dimensions / poids : 600 x p650 x h460 mm / 30 kg



Plan de travail

- surface chauffée : de +55°C à +70°C, 280 x 280 mm
- surface refroidie par effet Peltier : de ambiante à -10°C, 80 x 50 mm
- drainage rapide du surplus de paraffine sur le plan de travail vers 2 tiroirs accessibles devant l'appareil
- éclairage du plan de travail : lampe LED à lumière froide



2

référence **Prix HT**
HT1300 Station d'inclusion analogique 1
HT1310 Station d'inclusion digitale 2