

## Lames porte-objet 76 x 26 mm

- ▶ polies, lavées, nettoyées, dégraissées, emballage non fibreux



Pour la sécurité des techniciens, il est recommandé d'utiliser les lames à bords rodés.



Très haute qualité grâce aux perfectionnements des techniques de fabrication.

référence	référence	Prix HT
lames à bords rodés, coins 90°		
Lames standard	R1	les 50
Lames plages dépolies sur les 2 faces	R2	les 50
lames à bords coupés, coins 90°		
Lames standard	S1	les 50
Lames plages dépolies sur les 2 faces	S2	les 50
lames biseautées, coins 45°		
Lames standard	H1	les 50
Lames plages dépolies sur les 2 faces	H2	les 50

- en verre sodocalcique
- épaisseur 0,96 à 1,05 mm
- procédés de lavage permettant un mouillage optimal et l'élimination des effets de collage
- rodage parfait, sans éclats
- second lavage, après rodage, garantissant

la propreté absolue des lames à bords rodés

- emballage en boîtes de 50 lames imperméable aux vapeurs d'eau

## Lames porte-objet qualité Super Grade

- marquage avec le système d'étiquetage conventionnel
- pré-nettoyées pour éliminer les débris et améliorer la mouillabilité
- transparence élevée, épaisseur plus uniforme
- dimensions : 25 x 75 mm
- épaisseur : 1,0-1,2 mm
- modèles avec plage dépolie : 20 mm



référence	référence	Prix HT
lames à bords rodés, coins 90°		
Lames standard	CT4011	les 50
Lames plages dépolies sur les 2 faces	CT4021	les 50
lames à bords coupés, coins 90°		
Lames standard	CT4012	les 50
Lames plages dépolies sur les 2 faces	CT4022	les 50
lames biseautées, coins 45°		
Lames standard	CT4010	les 50
Lames plages dépolies sur les 2 faces	CT4020	les 50