

Lames 76 x 26 mm - épaisseur 1 mm




- lames 76 x 26 mm
- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- conformes à la norme DIN ISO 8037-1
- modèle avec zone de marquage dépolie et soyeuse de 20 mm sur les deux faces
- adaptées aux machines automatiques
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi
- autoclavables
- emballage par 50



référence	référence	Prix HT
lames à bords rodés, coins 90°		
Lames standard	MR3031	les 2500
Lames plages dépolies sur les 2 faces	MR3032	les 2500
lames à bords coupés, coins 90°		
Lames standard	AZ1451023	les 2500
Lames plages dépolies sur les 2 faces	AZ1451008	es 50
lames biseautées, coins 45°		
Lames standard	MR3041	les 2500
Lames plages dépolies sur les 2 faces	MR3042	les 2500

Lames 76 x 52 mm



- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- épaisseur 1 mm
- conforme à la norme DIN ISO 8037-1
- modèle avec une zone de marquage soyeuse et dépolie de 20 mm sur les deux faces
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi
- autoclavables
- emballage par 50

référence	référence	Prix HT
lames à bords rodés, coins 90°		
Lames standard	MR3061	les 2250
Lames plages dépolies sur les 2 faces	MR3062	les 2250
lames à bords coupés, coins 90°		
Lames standard	MR3051	les 2250
Lames plages dépolies sur les 2 faces	MR3052	les 2250

Lames 48 x 28 mm à bords rodés 90°



- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- épaisseur 1,35 mm
- conforme à la norme DIN ISO 8037-1
- modèle avec 1 face entièrement dépolie
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi
- autoclavables
- emballage par 50

référence	référence	Prix HT
lames à bords rodés, coins 90°		
Lames standard	MR3071	les 1000
Lames plages dépolies sur les 2 faces	MR3072	les 1000